



KWC-No.	Superfici
10.201.242.000FL	cromo
A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore	

Cucina con LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- Posizione del comando possibile solo a destra
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
 - estraibile fino a 500 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando

- affermata tecnica a valvole
- compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- Tubi flessibili di collegamento da ¾"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile ¾" x ¾", doppio niplo, materiale di guarnizione

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
 Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.