



KWC-No.	Superfici
10.653.112.000FL	cromo
A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore	

Cucina con tecnologia LED

highflex®
extended water system

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 3 fori
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5

- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

www.kwc.com 16.03.2019