



KWC-No.

Superfici

10.061.004.000FL

cromo

A 250, tubi flessibili di collegamento

Cucina

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

www.kwc.com 18.03.2019